

	ELİT 3500	ELİT 4000	ELİT 4300	ELİT 4600
DOKUMA TİPİ	Wilton Tipi <b>INCORPORATED</b> dokuma sistemi ile dokunmuş olup tabanları güçlendirilerek emsallerine göre 2 kat daha uzun kullanım ömrü sağlanmıştır. Halının Kalitesini düşüren Sırt Yolma Yöntemi kullanılmamıştır.			
İPLİK KALİTESİ & İPLİK CİNSİ	<ul style="list-style-type: none"> <li>İplikler %100 <b>SAF YENİ YÜN</b> (Canlı hayvan kırkım yününden) kendi entegre iplik tesislerimizde imal edilmiştir.</li> <li>İpliğin içinde Tabak yünü, Hurda yün ve <b>Naylon</b> (elyaf) karışımı kesinlikle bulunmamaktadır. (Woolmark TWC-TM155)</li> <li>Woolmark'ın Hijyenik standartları gereği ipliklere sıcak su ile yıkama işlemleri uygulanarak yağ ve kirlere arındırılmış ve fikse edilmiştir. (Woolmark TWC-TM136)</li> <li>Yoğun yaya trafiğine (toplu kullanım alanlarına) uygun mikronda, yaylanma ve aşınma direnci yüksek, keçeleşme ve koku yapmayan yün tercih edilmiştir. (Woolmark IWTO-8)</li> </ul>			
KALİTE STANDARTLARI & SERTİFİKALAR!	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ULUSLARARASI WOOLMARK</b> kalite sertifikasına sahiptir. (License No. 300 00 616)</li> <li><b>EXTRA DUTY CONTRACT (En Dayanıklı Halı Ödülü)</b> (Woolmark B-16/42871 Extra Duty Contract)</li> <li>Avrupa Normlarına göre TFI Almanya Halı Enstitüsünden <b>Alev Almazlık</b> derecesine sahip olup <b>Alev Almaz sertifikasyonludur.</b> ( EN 13501-1 )</li> <li>TÜBİTAK BUTAL Laboratuvarlarında dayanıklılık derecesi ve Renk haslığı test edilmiştir. (ISO 1 0 5 -C06, ISO 105-E01, ISO 105-X12, TS 8775 )</li> <li><b>TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, OHSAS 18001 Çevre</b> ve Kalite Yönetim Sistemlerine sahip entegre üretim tesislerinde üretilmektedir.</li> </ul>			
TOPLAM AĞIRLIK	3500 gr/ m <sup>2</sup> (±%5)	4000 gr/ m <sup>2</sup> (±%5)	4300 gr/m <sup>2</sup> (±%5)	4600 gr/ m <sup>2</sup> (±%5)
HAV YÜKSEKLİĞİ	13-14mm(±1 mm)	13-14mm(±1 mm)	13 - 14 mm(± 1 mm)	13-14mm(±1 mm)
TOPLAM YÜKSEKLİK	15-16mm(±1 mm)	15-16mm(±1 mm)	15-16mm(±1mm)	15-16mm(±1 mm)
NOKTA UÇ SAYISI	576.000 Adet/m <sup>2</sup> (±%5)	640.000 Adet/m <sup>2</sup> (±%5)	665.600 Adet/m <sup>2</sup> (±%5)	793.600 Adet/m <sup>2</sup> (±%5)
DOKUMA ÖLÇÜSÜ	400 cm Eninde istenilen boyda			
ATKI KALİTESİ	% 100 İthal Bangladeş Jütü			
ÇÖZGÜ KALİTESİ	12/4 P/C Pamuk			
GÜVE YEMEKLİK VE ANTİBAKTERİ	Boya esnasında Bayer EULAN SPA 01 güve yemez işlemi yapılmış olup halılar güve yemez ve antibakteriyeldir. (Woolmark TWC-TM027, TWC-TM028)			
BOYA KALİTESİ	İthal, yüksek renk ve sürtme haslığı olan, kanserojen madde içermeyen dünyanın en iyi tekstil boya olan Reaktif İsviçre boya kullanılmıştır. ( Woolmark TWC-TM133, TWC-TM232)			
SIRT KALİTESİ	Halılar özellikle rutubetli ortamlarda küf ve bakteri yapmayan esnek ve şeffaf VAC Film kaplanarak ömür boyu sırt koruması sağlanmıştır.			
İSLAMİ UYGUNLUK	Halıların hammaddelerinde <b>İslami temizlik şartlarına uygun</b> necis olmayan ürünler kullanılmıştır.			
GÖLGELENME (Shading)	Halılarda görülen gölgelenme üretim kaynaklı bir sorun değildir. Halı üzerindeki trafik farklılıkları, nem farklılıkları ve çoğunlukla zemindeki düzensizlik halı yüzeyinde ışığın farklı yansımalarına neden olarak gölgelenmeye yol açabilmektedir.			

	ELIT 3500	ELIT 4000	ELIT 4300	ELIT 4600
WEAVING TYPE	Our carpets are woven utilizing the <b>Wilton INCORPORATED</b> weaving system with their backs strengthened			
YARN QUALITY	Our yarns are of <b>100% PURE WOOL</b> and are produced in our own integrated facilities. A hot water washing process is applied to remove any treatment oil and dirt off the yarns.			
QUALITY STANDARD	International <b>WOOLMARK</b> quality standards			
CERTIFICATES	TFI (Textile Flooring Institute) Test report <b>450740</b> Reaction to fire EN 13501 - <b>Classification Cfl-S1</b> <b>TUBİTAK BUTAL</b> Colour fastness and durability tests.			
TOTAL WEIGHT	3500 gr/ m <sup>2</sup> (±%5)	4000 gr/ m <sup>2</sup> (±%5)	4300 gr/ m <sup>2</sup> (±%5)	4600 gr/ m <sup>2</sup> (±%5)
PILE HEIGHT	13-14mm(±1 mm)	13-14mm(±1 mm)	13-14mm(±1 mm)	13-14mm(±1 mm)
TOTAL HEIGHT	15-16mm(±1 mm)	15-16mm(±1 mm)	15-16mm(±1 mm)	15-16mm(±1 mm)
KNOT NUMBER	576.000 points/sqm(±%5)	640.000 points/sqm (±%5)	665.600 points/sqm (±%5)	793.600 points/sqm (±%5)
WEAVING SIZE	400 cm in width, up to any desired length			
WEFT QUALITY	100% imported Bangladesh jute			
WARP QUALITY	12/14 P/C Cotton			
MOTHPROOFING	Treated with the BAYER EULAN SPA 01 process during dyeing, our carpets are mothproof and antibacterial.			
DYE QUALITY	Imported Reactive Swiss dyes with high color and rubbing fastness and no carcinogen materials.			
BACKCOATING	Backcoated with VAC Film to protect against the growth of mold and bacteria, allowing for lifetime protection.			
SHADING	Shading seen in carpets is not a production based problem. The traffic variations and humidity variations on the carpet, and mostly the unevenness of the floor can cause shading by creating different reflections of light on the carpet surface.			